

TRATAMIENTO PARA VEHÍCULOS

FICHAS TÉCNICAS



ANTIOXFILM 46

DESCRIPCIÓN:

El ANTIOXFILM 46 de calidad suprema es de color negro, su exclusiva fórmula ofrece propiedades que no ofrecen otros productos en el mercado.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:

El ANTIOXFILM 46 protector contra oxidación en metales ferrosos, penetra rápidamente en ranuras y detiene la oxidación existente al solo contacto. Sus características de cicatrizante garantizan que no se quebrará con las variaciones de temperatura, de ahí que, prevé una protección superior en contra de cualquier tipo de clima extremo. Es seguro de manejar, no gotea ni deja polvo. Estas características son también importantes para el dueño del vehículo garantizándole que la aplicación permanecerá por siempre en sus partes internas. Tiene además un agradable olor a cereza, es seguro y no inflamable, es compatible a las normas militares MIL-C62218, tipo I (MR) en propiedades químicas, físicas, mecánicas y de corrosión.

TIPOS DE APLICACIÓN:

Use el ANTIOXFILM 46 en todos los vehículos que requieran un tratamiento antioxidante permanente como carros, camiones, vehículos deportivos terrestres o marinos, lanchas, barcos, etc. Puede usarse también en equipo industrial que requiera un tratamiento antioxidante permanente.

FORMA DE APLICACIÓN:

Para una óptima eficiencia, aplique el ANTIOXFILM 46 con pistola de aire. Ajuste la pistola entre 20 psi (mínima presión) y 35 psi (máxima presión). A una presión de 25 psi normalmente se obtienen excelentes resultados

ADVERTENCIA:

Recomendamos aplicar el ANTIOXFILM 46 en áreas ventiladas, use mascarilla.

PRESENTACIONES:

5 Lt, 19 Lts, 200 Lt

CARACTERÍSTICAS	PRUEBA ASTM	VALORES ANTIOXFILM 46
Punto de chispa (taza abierta)	D93	min. 41°C
Gravedad específica a 25°C		0.89 gr/cm ³
Viscosidad dinámica (Perno 4, velocidad 20)		3200cP
% No volátil por peso		55%
Protección a ambiente salino (3 mils de grosor de la película)		>2,000 hr
Color		Ambar