

# TRATAMIENTO PARA CAJA DE ENGRANES

## FICHAS TÉCNICAS



## ENGRANE PLUS 900

### DESCRIPCIÓN:

El tratamiento antifricción Engrane Plus 900 es el mejor y más completo tratamiento para cajas de engranes en el mercado. Su fórmula avanzada mejora las propiedades lubricantes de cualquier aceite para engranes.

### CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:

Gracias a los componentes de la más alta calidad con los que está fabricado el tratamiento antifricción Engrane Plus 900, se obtiene una considerable reducción en la fricción y el desgaste disminuyendo así la temperatura durante su funcionamiento y evitando los sobrecalentamientos peligrosos.

El Engrane Plus 900 tiene propiedades antiespumantes. Incrementa la resistencia del aceite a la oxidación, prevé el acumulamiento de barniz y protege los engranes contra el desgaste, oxidación y corrosión. Además, extiende la vida de todas las partes mecánicas ofreciendo una lubricación permanente en cada arranque de la máquina.

### TIPOS DE APLICACIÓN:

Use Engrane Plus 900 en moto reductores con aceites monogrados o multigrados, minerales y sintéticos. El Engrane Plus 900 es un tratamiento antifricción que suaviza el funcionamiento de sistemas de engranes helicoidales, oblicuos, cónicos o rectos.

### FORMA DE APLICACIÓN:

Sustituya el equivalente al 10% del total del volumen del lubricante en el sistema de engrane con Engrane Plus 900. Cambie el filtro si fuera necesario.

### ADVERTENCIA:

Engrane Plus 900 es recomendable para usarse en sistemas de engranes con aleación de metales suaves como aluminio o cobre que trabajen hasta 100°C. No se recomienda para engranes tipo gusano o con sistema de frenado.

### PRESENTACIONES:

5Lt, 19Lt, y 205Lt

<b>CARACTERÍSTICAS</b>	<b>PRUEBA ASTM</b>	<b>VALORES ENGRANE PLUS 900</b>
Punto de inflamación	D92	198°C
Punto de flujo	D97	(-)16°C
Gravedad específica a 15°C	D4052	0.94 gr/cm3
Viscosidad a 40°C	D445	200 cSt
Viscosidad a 100°C	D445	20.7 cSt

<b>TRATAMIENTO</b>	<b>ISO</b>	<b>AGMA</b>	<b>SAE</b>	<b>SSU</b>
	46	1	75	350
	68	2	80	450
Engrane Plus 900	100	3	85	900
	150	4	90	
	220	5		